

HAI

Filtre à rinçage inversé



LES AVANTAGES:

Rinçage inversé sans interruption de l'alimentation.

Durant le rinçage inversé le verre-regard est nettoyé automatiquement.

Contrôle continu du degré d'encrassement du filtre.

Technique patentée de filtrage inversé par aspiration.

Installation rapide avec raccord à pas de vis.

Élément filtrant en inox suivant NE 1343.

Données techniques:

Raccord	4/4	5/4	6/4
Raccord union (option)	3/4	4/4	5/4
Pression nominale PN	16	16	16
Longueur d'encastrement en mm	180	190	230
Hauteur mm	280	280	280
Débit m³/h	3,3	4,5	5,5
Température max °C	30	30	30
Finesse de filtration µ	100	100	100
Numéro de commande	8070621	8070622	8070623

LES AVANTAGES:

Pression maximale 16 bars.

Réglable entre 1,5 et 6 bars.

Raccord à bride rotative baïonnette.

Durant le rinçage inversé le verre-regard est nettoyé automatiquement.

Contrôle continu du degré d'encrassement du filtre.

Technique patentée de filtrage inversé par aspiration.

Installation rapide par raccord baïonnette avec connexion à pas de vis.

Élément filtrant en inox suivant NE 1343.

Données techniques:

Raccord	4/4	5/4	6/4
Raccord union (option)	3/4	4/4	5/4
Pression nominale PN	16	16	16
Longueur d'encastrement mm	180	195	230
Hauteur mm	370	370	370
Débit m³/h	3,3	4,5	5,5
Température max °C	30	30	30
Finesse de filtration µ	100	100	100
Numéro de commande	8171004	8171005	8171006



OCTOPUS

Filtre à rinçage inversé avec réducteur de pression



Optimierte Wassertechnologie

OWA Benelux, Nieuwstraat 28, 3360 Korbeek-Lo Tel. 016/35 38 92 Fax 016/35 38 93

WWW.OWA-ONLINE.BE

Info@owa-online.be